Descrição	✧ERP 115 B C/FC	ERP 125 B C/FC	✧ERP 140 B C/FC	ERP 150 B C/FC
Largura entre ponteira FC normal	1,50 m	1,60 m	1,75 m	1,85 m
✧ Largura entre ponteira FC reduzido	1,40 m	1,50 m	1,65 m	1,75 m
Largura total	1,50 m	1,70 m	1,70 m	1,95 m
Largura de corte	1,10 m	1,25 m	1,30 m	1,50 m
✧ Largura de canteiro	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,25 m
Altura do canteiro	25 a 45 cm	25 a 45 cm	25 a 45 cm	25 a 45 cm
Rotação das lâminas	193 rpm	193 rpm	193 rpm	193 rpm
Rotação da TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Potência da TDP	25 a 35 cv	30 a 45 cv	30 a 45 cv	40 a 60 cv
Número de flânges	4	5	5	6
Número de lâminas	24	30	30	36
Altura	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m
Comprimento	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Peso	406 Kg	464 Kg	470 Kg	486 Kg

✧ Especial para flores

