RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO

S-688

TABELA DE CARGAS (Kg) DO GUINDASTE BANTAM

AS CAPACIDADES DE CARGA INDICADAS REPRESENTAM CARGAS MÁXIMAS PARA A MÁQUINA FABRICADA E EQUIPADA ORIGINALMENTE. ELAS SÃO DETERMINADAS PELO COMPRIMENTO DA LANÇA, RAIO DE OPERAÇÃO E O PESO DA CARGA. AS CARGAS INDICADAS SÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES DA "POWER CRANE AND SHOVEL ASSOCIATION" (PCSA) EMITIDO PELO "U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE COMMERCIAL STANDARD CS90-58" E O SAE " CRANE LOAD STABILITY TEST CODE J-765".

GUINDASTE DE 18000 Kg
MODÊLO: TELEKRUISER S-688
CONTRAPÊSO: 2720 Kg
Nº DE SÉRIE: E-2129

TODAS AS CAPACIDADES INDICADAS SE BASEIAM NA MÁQUINA EM SUPERFÍCIE FIRME, NIVELADA E UNIFORME. ANTES DE SE LEVANTAR CARGAS APROXIMANDO-SE ÀS INDICADAS, A MÁQUINA DEVE SER NIVELADA EM DUAS DIREÇÕES USANDO-SE UM NÍVEL COMERCIAL. PARA OPERAÇÃO SEGURA, O USUÁRIO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES PECULIARES AO SEU TRABALHO, TAIS COMO: TERRENO INCONSISTENTE OU IRREGULAR, FORÇAS LATERAIS NA LANÇA DEVIDO ÀS CONDIÇÕES INSTÁVEIS DE OPERAÇÃO, AÇÃO PENDULAR, MOVIMENTOS ABRUPTOS, CONDIÇÕES PERIGOSAS, EXPERIÊNCIA DOS OPERADORES, ETC.
FORÇAS LATERAIS NA LANÇA OU NO JIB SÃO EXTREMAMENTE PERIGOSAS.

ATENÇÃO: O OPERADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS DEVEM LER CUIDADOSAMENTE O MANUAL DE OPERAÇÃO FORNECIDO COM ESTA MÁQUINA, DEVENDO OS PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA DE OPERAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO SEREM DEVIDAMENTE OBSERVADOS. OS PESOS DO JIB, GANCHO, MOITÕES OU OUTROS DISPOSITIVOS PARA SUSTENTAR A CARGA DEVEM SER INCLUÍDOS COMO PARTE DA CARGA A SER LEVANTADA.

RAIO (M)	LANÇA 18,29 M				JIB 4,57 M		JIB 6,10 M		RAIO (M)
	SEM ESTABILIZADORES		COM ESTABILIZADORES						
	DE FRENTE	DE LADO	DE FRENTE	DE LADO	SEM DEFLEXÃO	DEFLEXÃO 27°	SEM DEFLEXÃO	DEFLEXÃO 27°	
3	11.000 *	8.700 *	18.000 *	16.300 *	2.700 *		2.700 *		3
4	8.300 *	5.900 *	13.000 *	12.000 *	2.700 *		2.700 *		4
5	6.700 *	4.100 *	9.600 *	9.600 *	2.700 *	2.250 *	2.700 *		5
6	5.100 *	2.900 *	7.800 *	7.800 *	2.700 *	2.250 *	2.400 *	1.850 *	6
7	4.000	2.100	6.500 *	6.500 *	2.700 *	2.050 *	2.100 *	1.650 *	7
8	3.250	1.550	5.500 *	5.500 *	2.700 *	1.900 *	1.850 *	1.500 *	8
9	2.600	1.200	4.700 *	4.600 *	2.600 *	1.750 *	1.700 *	1.400 *	9
10	2.150	900	4.100 *	4.000 *	2.400 *	1.700 *	1.550 *	1.300 *	10
11	1.700	650	3.500 *	3.400 *	2.300 *	1.700 *	1.400 *	1.250 *	11
12	1.400	500	3.000 *	2.900 *	2.300 *	1.700 *	1.300 *	1.250 *	12
14	1.000	**	2.300 *	2.200 *	2.200 *	1.700 *	1.300 *	1.250 *	14
16	650	**	1.800 *	1.700 *	1.700 *	1.700 *	1.300 *	1.250 *	16
18					1.350	1.350	1.300 *	1.250 *	18
20					1.150		1.150 *	1.150 *	20
22							950		22
23							900		23

NÚMERO DE PERNAS DE CABO	1	2	3	4	5	6
CARGA MÁXIMA (kg)	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000

CABO DE AÇO DIAMETRO 1/2" 6x19 E.I.P.S., ALMA DE AÇO, PRÉ-FORMADO, ROTATIVO

* ÀS CAPACIDADES ASSINALADAS COM ASTERISCOS SÃO BASEADAS NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DA MÁQUINA. TODAS AS OUTRAS SÃO BASEADAS EM 85% DA CARGA DE TOMBAMENTO.

** ATENÇÃO: SEM ESTABILIZADORES, NUNCA MANUSEAR A LANÇA ALÉM DE 14 ME-